

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные трикотажные полотна.

Вам понадобится: хлопчатобумажное джерси;
эластичное кружево; тканая клеевая прокладка;

4 кнопки.

Раскрой:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Полочка – 1 деталь со сгибом
5. Вставка спинки – 1 деталь со сгибом
6. Вставка переда – 1 деталь со сгибом
7. Окантовка горловины спинки – 1 деталь
8. Окантовка горловины полочки – 1 деталь
9. Окантовка проймы – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать боковые швы переда и спинки. Отвернуть цельнокроенные обтачки плечевых застежек переда и спинки на изнаночную сторону по линии сгиба и приметать.
2. Стачать окантовки пройм в кольца. Сложить окантовочные полосы со срезами пройм, горловин спинки и полочки и притачать на 0.7 см. Отогнуть полосы на изнаночную сторону, подогнуть открытый срез и настрочить в шов притачивания.
3. Стачать боковые, шаговые и средний шов брюк. Присборить верхние срезы брюк.
4. Стачать боковые швы вставки и притачать ее,



растягивая, к нижним срезам полочки испинки и верхним срезам брюк.

5. Отогнуть припуск на подгибку низа на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.

6. На передних краях плечевых застежек пробить верхние детали кнопок, на задних – нижние детали.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

