

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости двух цветов из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см. Остальные припуски – 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Боковая часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Обтачка — 2 детали
4. Манжета – 2 детали

Внимание: детали кроя из трикотажных полотен в этой модели стачиваются на прямострочной машинке. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности.



Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить к боковому срезу и обметать.
2. Стачать и обметать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону.
3. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать.
4. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава.
5. Стачать манжету в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать к низу рукава. Припуск обметать.
6. Стачать каждую из обтачек в кольцо. Обтачать обтачки по внутреннему срезу. Вывернуть на лицевую сторону и притачать к горловине.
7. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

