

Рекомендации по выбору ткани: легкие хлопчатобумажные ткани.

Вам необходимо: батист; кружевная лента с фестонами по одному краю; 7 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Плотнище юбки - 2 детали со сгибом
5. Косая бейка - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вниз.
2. Стачать боковые швы на юбке и верхе рубашки. Стачать плечевые швы и швы рукавов. Припуски разутюжить и обметать.
3. На каждой полочке цельнокроенную обтачку заутюжить на изнаночную сторону по линии борта, открытый срез подогнуть внутрь, приутюжить и приметать.
4. Косую бейку сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины и притачать на 0.5 см. Бейку заутюжить вверх, концы подогнуть. Сгиб бейки отогнуть на изнаночную сторону, огибая срез горловины, и настроить с лицевой стороны в шов притачивания бейки.
5. Втачать рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
6. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины и сметать нижние срезы. Сложить юбку с верхом лицевыми сторонами внутрь, присборить срез юбки до длины среза верха и



притачать. Припуски шва обметать и заутюжить вверх.

7. Припуски на подгиб низа изделия и низа рукава обметать, отогнуть на изнанку, подложить под них кружевную ленту так, чтобы фестоны выглядывали наружу и настрочить.

8. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

