

Рекомендации по выбору ткани: блестящие легкие ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: креп-сатин шириной 150 см; шифон с крупным цветочным рисунком; клеевая прокладка; тонкая отделочная тесьма со стразами; застежка – молния.

#### Раскрой:

Из креп-сатина:

1. Спинка – 2 детали
2. Перед – 1 деталь со сгибом
3. Заднее полотнище – 2 детали
4. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом

Из шифона:

1. Спинка – 2 детали
2. Перед – 1 деталь со сгибом
3. Заднее полотнище – 2 детали
4. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом

Из тесьмы:

5. Бретель - 2 детали

Из клеевой: продублировать клеевыми полосками шириной 2 см верхние срезы спинки и полочки, срезы пройм.

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на передне и спинке на деталях из креп-сатина и шифона. Стачать боковые швы. Лицевую сторону шифонного платья сложить с изнаночной стороной платья из креп-сатина и обтачать по верхнему срезу. Швы подрезать, платье вывернуть так, чтобы изнанка шифона лежала на лице креп-сатина. Сметать по нижнему срезу.



- 
2. Полотнища из шифона наложить на полотнища из креп-сатина и далее обрабатывать как однослойные. Стачать боковые швы, средний шов спинки, оставляя не стачанным разрез под застежку – молнию.
  
  3. Притачать нижнюю часть платья к верхней, складывая их лицом к лицу. Шов заутюжить вверх.
  
  4. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под края разреза и притачать так, чтобы зубчики не были видны.
  
  5. Низ платья обработать швом вподгибку шириной 1 см. Из отделочной тесьмы отрезать 2 бретели. Передние концы пришить к переду по разметке. Также пришить тесьму по верхнему краю платья.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

