Рекомендации по выбору ткани: легкие плательные ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: крепдешин шириной 150 см; органза; застежка – молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали

2. Перед – 1 деталь со сгибом

6. Косая бейка для проймы – 2 детали

7. Косая бейка для горловины - 2 деталь

Из органзы:

3. Передняя вставка – 1 деталь со сгибом

4. Задняя вставка – 1 деталь со сгибом

Описание работы:

1. Стачать вытачки на переде платья. Стачать средний шов спинки.

2. Притачать вставки к переду и спинке, складывая их лицом к лицу. Швы заутюжить на основное изделие.

3. Стачать боковые швы, оставляя в левом боковом шве разрез под застежку – молнию. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под края разреза и притачать так, чтобы зубчики не были видны.

4. Косые бейки сложить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и заутюжить. Полоску развернуть, срезы загнуть к сгибу на изнанку и согнуть полоску по этому сгибу. Припуск по верху платья и по проймам подрезать до 0. 5 см. Верхние срезы вложить в готовый кант горловины и настрочить на 1 мм от нижнего сгиба.

© Sewist Inc, 2016

5. Окантовать проймы косыми бейками начиная от бокового шва, через спинку, образуя бретель, через полочку и заканчивая у бокового шва.

6. Низ платья обработать швом вподгибку шириной 1 см.

© Sewist Inc, 2016

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

© Sewist Inc, 2016