

Вам потребуется: пальтовая ткань шириной 150 см;
подкладочная ткань;

Клеевая прокладка; 4 пуговицы; подплечники формы
реглан.

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани,
облегченный драп, велюр

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
4. Подборт - 2 детали
5. Воротник - 2 детали со сгибом
6. Листочка кармана - 2 детали
7. Центральная часть полочки - 2 детали
8. Боковая часть полочки - 2 детали
9. Подзор - 2 детали
10. Задняя часть рукава - 2 детали
11. Передняя часть рукава - 2 детали
12. Манжета рукава - 2 детали
13. Подзор манжеты - 2 детали



Из подкладки:

14. Манжета рукава - 2 детали
15. Средняя часть спинки - 2 детали
16. Боковая часть спинки - 2 детали
17. Полочка - 2 детали
18. Задняя часть рукава - 2 детали
19. Передняя часть рукава - 2 детали
20. Мешковина кармана - 4 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины спинки, нижние части листочек,

Нижний воротник, подзоры карманов и манжет. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

Описание работы:

1. Стачать рельефные швы спинок и полочек.
2. На полочках выполнить прорезные карманы с листочкой: чисто вытачать листочки, вывернуть и приутюжить. Отстрочить края на расстоянии 1.5 см. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Листочку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с линией середины разметки

Кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! припуски швов разутюжить. Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Подзор кармана подогнуть по одной из длинных сторон и настроить на нижнюю мешковину. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину в верх, и с лицевой стороны листочку пристрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить точно от концов верхней строчки к концам нижней. мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Листочку по коротким сторонам пришить на полочку.

3. Передние части рукавов втачать в проймы полочек, задние - в проймы спинки.

4. Стачать верхние швы рукавов. Стачать нижние швы рукавов и боковые швы пальто.
5. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Подборта и обтачку сложить с пальто (лицевыми сторонами друг к другу) и чисто вытачать по бортам.
6. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Одну деталь воротника лицом к лицу втачать в горловину. Другую деталь воротника притачать к обтачке горловины и подбортам. Припуски швов разутюжить. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки стачать между собой.
7. Детали манжет из основной и подкладочной ткани стачать в кольцо. Обтачать манжеты подкладкой, отстрочить по верхнему краю на расстоянии 1.5 см. Нижний срез манжеты из подкладочной ткани притачать к подзору манжеты, припуски разутюжить и настрочить. Подзор притачать к рукаву.
8. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону. Борта и воротник отстрочить на расстоянии 1.5 см.
9. Пришить подплечники.
10. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам манжет рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.
11. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

