

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: креп - сатин шириной 150 см; 1 застежка-молния, 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задний клин - 1 деталь со сгибом
2. Задний боковой клин - 2 детали
3. Передний боковой клин - 2 детали
4. Передний клин - 1 деталь со сгибом
5. Пояс - 1 деталь

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Стачать все швы юбки, оставляя не стачанным участок под молнию в левом боковом шве. Швы обметать вместе, левый боковой шов разутюжить.
3. Втачать застежку – молнию так, чтобы звенья не были видны.
4. Притачать пояс к юбке, оставляя припуск под застежку пояса выступающим за правый край застежки – молнии. Припуски шва притачивания пояса и открытый продольный срез пояса заутюжить на пояс. Сложить пояс вдоль посередине и стачать короткие срезы и срезы припуска под застежку. Вывернуть пояс и настроить внутренний край в шов притачивания пояса.
5. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, срез загнуть внутрь до ширины 1 см и отстрочить.



6. На поясе обметать петлю и пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

