

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Льняная ткань шириной 150 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь
2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Пояс - 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на переднем и задних полотнищах, глубины вытачек заутюжить к середине переда и спинки.

2. Застрочить складки на переднем полотнище с изнаночной стороны до метки. Заложить и заутюжить складки к боковому шву, ниже меток складки не заутюживать. Заметать складки вдоль верхнего среза.

3. Стачать боковые срезы, оставляя не стачанным участок под застежку – молнию в левом боковом шве. Втачать застежку – молнию.

4. Пояс заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Пояс опять разложить плоско и заутюжить один из продольных срезов к сгибу. Второй продольный срез заутюжить не доходя 2 мм до сгиба. Сложить пояс вдоль приутюженного сгиба и вложить в него верхний срез юбки, причем более широкая часть пояса должна лежать на изнаночной стороне. Подогнуть края пояса у застежки – молнии внутрь и настрочить пояс с лицевой стороны в край.

5. Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону, срез загнуть внутрь и отстрочить.





ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

