

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или вискозные ткани.

Вам необходимо: шелковая ткань с ажурным рисунком шириной 150 см; креп-сатин для планок шириной

140 см; клеевая прокладка; 1 пуговица.

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали

Из отделочной ткани:

4. Обтачка горловины спинки- 2 детали
5. Обтачка полочки- 2 детали
6. Обтачка рукава – 2 детали

Из клеевой: продублировать обтачки.

Описание работы:

Стачать передний средний шов, сложив детали переда изнаночным сторонами и оставив внизу открытым разрез.

Стачать задний средний шов, сложив детали спинки лицевыми сторонами и оставив открытым сверху разрез. Припуски швов разутюжить, припуски разреза на спинке заутюжить на изнаночную сторону.

Стачать вытачки и плечевые швы.

Стачать плечевые швы обтачек горловины спинки и полочки, сложив их лицевыми сторонами, и передний средний шов, оставив открытым разрез. Припуски внутренних сторон обтачки заутюжить на изнаночную сторону, рассекая их в углах. Обтачку горловины притачать лицевой стороной к изнаночной стороне края выреза горловины.



Из отделочной ткани выкроить по косой полоску длиной 5 см и шириной 1,5 см и чисто вытачать ее в узкий рулик. Рулик сложить в виде петли под размер пуговицы и приметать ее к левому краю разреза на спинке.

Припуск шва притачивания обтачки рассечь на закруглениях в нескольких местах. Обтачки отвернуть на лицевую сторону и притачать к передним краям разреза. Обтачку горловины и середины переда наметать на тунику и настрочить в край, прихватывая петельку.

Припуски верхних сторон обтачек рукавов заутюжить на изнаночную сторону. Обтачки лицевой стороной внутрь притачать с изнаночной стороны рукава к припускам низа, отвернуть на лицевую сторону и настрочить на рукава.

Рукава втачать в проймы. Единой строчкой выполнить боковые швы и швы рукавов.

Припуск на подгибку заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.

На правую сторону разреза на спинке пришить пуговицу так, чтобы края разреза сомкнулись.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

