

Stoffempfehlung: Jersey

Sie brauchen: Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Vorderteil – 1x im Stoffbruch
2. Rückenteil – 1x im Stoffbruch
3. Ärmel – 2x
4. Rückwärtiger Besatz – 1x im Stoffbruch
5. Vorderer Besatz – 1x im Stoffbruch
6. Tasche – 1x im Stoffbruch

Aus Vlieseline:

Besätze

Nähen:

1. Besätze mit Vlieseline verstärken.
2. Abnäher nähen.
3. Seiten- und Schulternähte schließen.
4. Ärmelnähte schließen, einsetzen. Ärmelsaum säubern so, dass ein Durchzugstunnel entsteht. Durchzugband herstellen, einsetzen.
5. Saum säubern.
6. Taschenkanten säubern. Tasche passend einsetzen.



