

Рекомендации по выбору ткани: тонкие трикотажные полотна.

Вам необходимо:

Тонкое трикотажное полотно шириной 150 см; клеевая прокладка; 5 пуговиц.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка, цельнокроенная с подбортом - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник - 2 детали со сгибом
5. Манжета – 2 детали со сгибом

Из клеевой: цельновыкроенный подборт, верхний воротник, манжеты.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельновыкроенный подборт, верхний воротник, манжеты.
2. Стачать плечевые и боковые швы до метки, обметать и разутюжить.
3. Воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне. Воротник вывернуть, выметать и приутюжить.
4. Обметать наружный край подборта, отвернуть его на лицевую сторону и обтачать по горловине от края борта до метки воротника. Надсечь шов горловины и подборта около метки, не доходя до строчки на 1мм. Отогнуть подборт на изнанку, приутюжить.



5. Сложить нижний воротник с блузой лицевыми сторонами, втачать воротник швом 1 см. Нижний срез верхнего воротника подогнуть и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать швы рукавов, обметать. Втачать рукава в проймы.
7. Манжеты сложить вдоль по середине, лицевыми сторонами внутрь и обтачать по краям.  
Вывернуть манжеты на лицо, приутюжить.
8. Подогнуть открытые срезы манжет внутрь на 1 см, вложить нижний срез рукава между деталями манжет и настрочить.
9. Припуск на подгиб низа изделия обметать, отвернуть на изнанку и отстрочить. Также отстрочить разрезы в боковых швах.
10. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

