

Рекомендации по выбору ткани: тонкие льняные, хлопчатобумажные, шелковые и вискозные ткани и трикотажные полотна.

Вам необходимо:

Тонкое льняное полотно шириной 150 см; клеевая прокладка; 7 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка, цельновыкроенная с нижним воротником - 2 детали
2. Спинка - 2 детали
3. Подборт, цельновыкроенный с верхним воротником - 2 детали
4. Передняя часть рукава - 2 детали
5. Задняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: подборт цельновыкроенный с верхним воротником.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, цельновыкроенный с верхним воротником.
2. Стачать вытачки на полочке и на спинке, стачать средний шов спинки.
3. Стачать плечевые швы, надсечь в уголках у начала воротника.
4. Сложив полочки лицом к лицу, стачать срез воротника.
5. Воротник втачать в горловину между уголками.
6. Стачать средний срез воротника на подборте.



Внутренний срез каждого подборта обметать до плечевого среза. Обтачать полочку подбортом.

7. Припуск каждого подборта в уголке надсечь до линии шва. Воротник вывернуть, подборта отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Подвернуть открытый срез верхнего воротника и настроить в шов втачивания нижнего воротника. Подборта закрепить на плечевых швах.

8. Стачать боковые швы.

9. На рукавах стачать передние и локтевые швы.

10. Втачать рукава, припосадив по окату.

11. Припуски на подгиб низа изделия и низа рукава отвернуть на изнанку и отстрочить по краю.

12. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

