

Рекомендации по выбору ткани: смесовые или натуральные ткани

Вам потребуется :

Шелковая ткань шириной 150 см;

1 застежка-молния длиной 18 см.

**Раскрой:**

Основная ткань:

- 1 - передняя половинка брюк - 2 детали
- 2 - задняя половинка брюк - 2 детали
- 3 - обтачка передней половинки - 1 деталь со сгибом
- 4 - обтачка задней половинки - 2 детали

**Описание работы:**

1. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить по направлению к середине.
2. Стачать боковые швы, при этом на левом шве вверху оставить открытым разрез под молнию. Стачать шаговые швы. Припуски разутюжить. В один прием стачать передний и задний средние швы. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.
3. Застежка на молнии: припуски вдоль срезов разреза заутюжить на изнаночную сторону. Молнию с обеих сторон притачать под края разреза.
4. Верхний край брюк: на обтачках стачать задний средний шов и правый боковой шов. Обтачку лицом к лицу настрочить на верхние срезы половинок. Припуски обрезать до ширины 0.5 см, уложить под обтачки и пристрочить в край. Обтачки завернуть на изнаночную сторону, приутюжить верхний край. Обтачки изнутри подвернуть, нашить на тесьму молнии. Дополнительно нижние края обтачек пришить к припускам швов и глубинам вытачек.



---

5. Нижний край: припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

