

Рекомендации по выбору ткани: легкие натуральные или смесовые ткани

Вам необходимо:

Шелковая ткань шириной 150 см; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Плотнище юбки - 4 детали
2. Верхнее полотнище - 4 детали
3. Пояс – 1 деталь

Из клеевой пояс.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеевые прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Стачать на полотнищах юбки под меткой разреза задний средний шов. Стачать передний средний шов и боковые швы. Припуски разутюжить, припуски вдоль срезов разреза заутюжить на изнаночную сторону.
3. Приметать к припускам разреза посередине заднего полотнища застежку - молнию, с лицевой стороны пристрочить на расстоянии 0,5 см.
4. Сметать верхние срезы верхних и нижних полотнищ, наложив их изнаночной на лицевую сторону соответственно.
5. Наколоть пояс лицом к лицу на верхний срез юбки, притачать. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. Пояс лицом к лицу сложить на половину ширины, концы стачать. Пояс вывернуть, внутренний срез пояса подвернуть и приколоть так, чтобы внутренний край примерно на 2 мм заходил за шов притачивания.



Настрочить внутренний край с лицевой стороны в шов притачивания пояса.

6. Обметать прорезную петлю на левом конце пояса, на правом пришить пуговицу.

7. Припуски на подгибку низа на верхних и нижних полотнищах юбки завернуть на изнаночную сторону, подвернуть, настрочить на расстоянии 0,5 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

