

Stoffempfehlung: Leichte Stoffe aus Baumwolle, Viskose oder Seide

Sie brauchen zusätzlich: 4 Knöpfe, Vlieseline, Schulterpolster aus Schaumstoff

### Zuschneiden:

#### Obere Stofflage = Chasuble

1. Unteres mittleres Rückenteil - 2x
2. Unteres seitliches Rückenteil - 2x
3. Seitliches unteres Vorderteil - 2x
4. Mittleres unteres Vorderteil - 2x
5. Mittleres Rückenteil - 1x
6. Seitliches Rückenteil - 2x
7. Seitliches Vorderteil - 2x
8. Oberteil - 2x
9. Besatz - 2x
10. Schulterpolster - 4x

#### Untere Stofflage = Kleid

1. Unteres seitliches Vorderteil - 2x
2. Unteres mittleres Vorderteil - 1x
3. Seitliches Vorderteil - 2x
4. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz - 1x
5. Mittleres Vorderteil - 2x
6. Vorderer Besatz - 2x
7. Ärmel - 2x

### Nähen:

1. Den Besatz aus dem Stoff für die untere Stofflage, den rückwärtigen Halsausschnittbesatz und den vorderen Besatz aus der oberen Stofflage mit Vlieseline verstärken.
2. Die Abnäher ins Rückenteil nähen und in die Mitte bügeln. Den Halsausschnitt mit dem Besatz verstürzen.
3. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen und absteppen.
4. Die unteren rückwärtigen Rockteile zusammennähen die Nahtzugaben auseinanderbügeln, und umsäumen.



- 
5. Das Rockteil an das obere Rückenteil annähen.
  6. Das Vorderteil wird zweilagig verarbeitet.
  7. Die seitlichen Vorderteile aus dem unteren Stoff an das mittlere Vorderteil nähen und absteppen.
  8. Das Vorderteil mit dem Besatz verstürzen und schmalkantig absteppen. Die Knopflöcher passgenau einarbeiten.
  9. Die vorderen Rockteile aus dem unteren Stoff zusammennähen die Nahtzugaben auseinanderbügeln, und umsäumen.
  10. Das Rockteil an das Oberteil nähen.
  11. Die seitlichen Vorderteile an die Oberteile aus dem Oberstoff nähen und absteppen.
  12. Die Armausschnitte umbügeln und absteppen.
  13. Die seitlichen unteren Vorderteile bis zum Schlitzzeichen an die mittleren unteren Vorderteile nähen und absteppen.
  14. Die Rockteile an die Oberteile nähen.
  15. Die vorderen Kanten des Chasubles mit den Besätzen verstürzen.
  16. Die Säume umbügeln, und die Schlitze und die Säume absteppen.
  17. Die Schulter- und Besatznähte schließen.
  18. Die Ärmel passgenau in die Rücken- und Vorderteile einsetzen.
  19. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen.
  20. Die Ärmel umsäumen.
  21. Die Schulterpolster fertigstellen und einnähen.
  22. Die Knöpfe annähen.

