

Stoffempfehlung: Anzugstoffe

Zutaten: Reißverschluss 22cm lang

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Mittleres Vorderteil - 2x
2. Seitliches Vorderteil - 2x
3. Rückenteil - 2x
4. Rückwärtiger Besatz - 1x
5. Vorderer Besatz - 2x
6. Schlitzuntertritt - 1x

Aus Vlieseline:

Besätze

Nähen:

1. Die Besätze mit Vlieseline verstärken.
2. Die Abnäher nähen.
3. Die mittleren an die seitlichen Vorderteile bis zu den Passzeichen nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
4. Die Seitennähte schließen.
5. Die inneren Beinnähte schließen.
6. Die Schrittnaht bis zum Reißverschlusspasszeichen zusammennähen und die Naht schmalkantig absteppen.
7. Den Reißverschluss zwischen Untertritt und Schlitz einarbeiten und mit einer Ziernaht absteppen.
8. Die Oberkante mit den Besätzen versäubern.



9. Die Hosenbeine versäubern, umbügeln, und die Schlitzte und den Saum absteppen.

