

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см ; 1 застежка-молния длиной 22 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Внутренняя часть передней половинки - 2 детали
2. Боковая часть передней половинки - 2 детали
3. Задняя половинка - 2 детали
4. Обтачка задней половинки - 1 деталь
5. Обтачка передней половинки - 2 детали
6. Откосок - 1 деталь

Прокладка: детали обтачки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить по направлению к середине.
3. Стачать рельефы на передних половинках до метки разреза. Припуски разутюжить.
4. Стачать боковые швы. Стачать шаговые швы. припуски разутюжить. в один прием стачать передний и задний средние швы, оставляя нестаченным участок для застежки-молнии. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.
5. Застежка на молнии: цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить

На изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке.



Сложить откосок вдоль пополам, обтачать верхнему и нижнему коротким срезам.

Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половине брюк.

Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

6. Верхний край брюк: обтачки стачать по боковым срезам.

Обтачку лицом к лицу настрочить на верхние срезы половинок.

Припуски обрезать до ширины 0.5 см, уложить под обтачки и пристрочить в край. Обтачки завернуть на изнаночную сторону,

Приутюжить верхний край. обтачки изнутри подвернуть, нашить на тесьму молнии. Дополнительно нижние края обтачек пришить к припускам швов и глубинам вытачек.

7. Нижний край: припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

