

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см ; 1 застежка-молния длиной 22 см, 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка цельнокроенная с обтачкой - 2 детали
2. Задняя половинка цельнокроенная с обтачкой - 2 детали
3. Шлевка - 4 детали
4. Откосок - 1 деталь

Прокладка: детали обтачки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроенные обтачки.
2. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить по направлению к середине.
3. Стачать боковые швы. Стачать шаговые швы. припуски разутюжить. в один прием стачать передний и задний средние швы, оставляя нестаченным участок для застежки-молнии. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.
4. Застежка на молнии: цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить

На изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке.

Сложить откосок вдоль пополам, обтачать верхнему и нижнему коротким срезам.



Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половине брюк.

Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

5. Верхний край брюк: цельнокроенные обтачки завернуть на изнаночную сторону, приутюжить верхний край. Обтачки изнутри подвернуть, нашить на

Тесьму молнии. Дополнительно нижние края обтачек пришить к припускам

Швов и глубинам вытачек.

6. Настрочить шлевки на половинки брюк.

7. Обметать петлю на правой половине, на левую пришить пуговицу.

8. Нижний край: припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

