

Вам необходимо:

Креп шириной 150 см, резиновая тесьма, 5 пуговиц

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь
  2. Боковая часть спинки - 2 детали
  3. Центральная часть полочки - 2 детали
  4. Боковая часть полочки - 2 детали
  5. Планка борта - 2 детали
  6. Кант горловины - 1 деталь
  7. Кант проймы - 2 детали (шириной 3 см и длиной 50 см)
- А). Завязка - 2 детали (шириной 2,5 см и длиной 25 см)

Описание работы:

Стачать рельефы спинки и полочки. Припуски швов заутюжить к центру

Стачать плечевые швы, припуски швов разутюжить.

Обтачать пройму кантом. Стачать концы канта друг с другом.

Отвернуть кант на изнаночную сторону блузки.

Припуски канта подвернуть внутрь и пристрочить в край.

Обтачать срез горловины кантом, сложив детали лицевыми сторонами внутрь. Отвернуть кант на изнаночную сторону горловины блузки.

Припуски канта подвернуть внутрь и пристрочить в край.



Разрезать резиновую тесьму пополам и вдеть в кулиску горловины. Закрепить концы резиновой тесьмы.

Завязки чисто вытачать до 0.5 см, вывернуть.

Обработать верхний угол планки, сложив ее вдоль пополам лицом внутрь и стачав по верхнему срезу.

Вывернуть планку, припуски продольных сторон заутюжить внутрь.

Вложить конец завязки, борт полочки в планку, приметать.

Настрочить планку на расстоянии 0.2 см.

Стачать боковые швы блузки, припуски швов разутюжить.

Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить на расстоянии 0,7 см.

На планке правой полочки обметать 5 петель, на левую пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

