

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани.

Вам необходимо: костюмная ткань шириной 150 см;  
клеевая прокладка;

Застежка-Молния; 1 пуговица.

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище правое - 1 деталь
2. Переднее полотнище левое - 1 деталь
3. Заднее полотнище - 2 детали
4. Пояс - 1 деталь

Из клеевой: укрепить клеевой прокладкой пояс.

**Описание работы:**

1. Вышивка: деталь правого переднего полотнища юбки выкроить с несколько большими припусками на швы. С помощью копировальной бумаги перенести вышивку на ткань и выполнить ее. На деталь с уже готовой вышивкой наложить выкройку и уточнить крой.
2. Укрепить клеевой прокладкой пояс.  
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
3. Стачать средний задний шов между метками разрезов. Края разрезов приутюжить.
4. Застежку-Молнию притачать под края верхнего разреза так, чтобы зубчики не были видны.
5. Стачать вытачки.
6. Стачать передний рельефный шов до метки разреза. Края разреза обметать по отдельности и приутюжить.
7. Стачать боковые швы.



---

8. Пояс сложить лицом к лицу с верхним срезом юбки и притачать, оставляя на правом заднем крае пояса выступающим припуск под застежку. Концы пояса обтачать. Внутренние срезы пояса подвернуть и настроить с лицевой стороны в шов притачивания. На левом конце пояса обметать петлю, на правом пришить пуговицу.

9. Юбку подшить. Припуски разрезов пришить к подгибке низа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

