

Рекомендации по выбору ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани

Вам необходимо: креп-жоржет шириной 145 см; застежка-молния.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Передняя обтачка - 1 деталь со сгибом
4. Задняя обтачка - 1 деталь со сгибом

#### Описание работы:

1. Выполнить левый боковой шов ниже метки разреза для застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Припуски вдоль краев разреза заутюжить на изнаночную сторону.
2. Застежку-Молнию притачать так, чтобы зубчики не были видны.
3. Выполнить правый боковой шов, также и на обтачках.
4. Обтачку сложить с юбкой лицевыми сторонами и притачать к верхнему срезу юбки по размеченной линии шва. Припуски шва срезать до ширины 0,5 см. Обтачку отвернуть вверх и настроить на припуски шва близко к шву. Подвернуть концы обтачки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к тесьмам застежки-молнии и припускам боковых швов.
5. Нижний край юбки обработать плотной узкой зигзагообразной

Строчкой: припуск по срезу заутюжить на изнаночную сторону,

С лицевой стороны проложить вдоль сгиба плотную узкую



---

Зигзагообразную строчку, слегка растягивая при этом сгиб,

А затем с изнаночной стороны осторожно срезать излишний

Припуск близко к строчке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

