

Рекомендации по выбору ткани: юбочные ткани, держащие форму

И подходящие для выполнения бахромы.

Вам необходимо: льняное полотно шириной 150 см; подкладочная ткань; застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Полоса для бахромы вдоль нижнего края юбки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать задний средний шов ниже метки разреза для застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Припуски вдоль краев разреза заутюжить на изнаночную сторону.
2. Застежку-Молнию приколоть так, чтобы зубчики начинались у размеченной линии верхнего края юбки. Застежку-Молнию притачать так, чтобы зубчики не были видны.
3. На переднем и задних полотнищах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины.
4. Стачать боковые швы.
5. Срезать припуск по нижнему срезу юбки и обметать нижний срез оверлочной или зигзагообразной строчкой. По полосе для бахромы обметать один продольный срез и на расстоянии 1,5 см от него

Разметить сметочными стежками по поперечной нити ткани



линию совмещения нижнего края юбки. Полосу подложить под нижний край юбки, совместив его с размеченной сметочными стежками линией совмещения на полосе, и приколоть. Нижний край юбки настрочить на полосу, прокладывая строчку вдоль верхнего края оверлочной или зигзагообразной строчки. На полосе выполнить бахрому.

6. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки и швы. Подкладку сложить с юбкой лицевыми сторонами внутрь и приметать к верхнему срезу юбки. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва близко к шву. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии. По низу подкладки выполнить узкую подгибку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

