

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Креп-Жоржет шириной 140 см - для определения длины материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину; эластичный шнур 0,60 м

Толщиной ок. 3 мм; 1 маленькая пуговица.

Рекомендации по выбору ткани: легкие, мягко драпирующиеся блузочные ткани.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали

#### Описание работы:

Выполнить средний шов спинки. Припуски шва разутюжить.

Стачать вытачки переда, глубины вытачек заутюжить вниз.

На передке выполнить разрез. Края разреза заутюжить на

Изнаночную сторону на ширину по ок. 2 мм, с лицевой стороны



Блузы проложить вдоль каждого сгиба плотную узкую зигзагообразную строчку.

Выполнить плечевые швы, начав строчку точно у размеченной

Линии края горловины. Припуски швов разутюжить.

Припуск по срезу горловины заутюжить на изнаночную сторону и

Проложить вдоль сгиба плотную узкую зигзагообразную строчку.

С изнаночной стороны блузы осторожно срезать излишний припуск близко к строчке.

Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.

Припуск по нижнему срезу блузы заутюжить на изнаночную сторону,

Вдоль сгиба проложить плотную узкую зигзагообразную строчку.

По окату каждого рукава с изнаночной стороны застрочить складки,

Складки заложить и заутюжить в направлении от центра рукава.

Складки заметать вдоль оката. Выполнить шов рукава, оставив

Открытыми срезы на участке припуска на подгибку низа рукава для

Вдевания эластичного шнура. Припуски шва разутюжить. Обметать

Нижний срез рукава. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на

Изнаночную сторону и настроить на расстоянии 1 см. Эластичный шнур разрезать пополам, каждый отрезок шнура вдеть в нижнюю кулиску рукава, концы шнура сшить.

Втачать рукава.

Разрез переда застегивается на пуговицу и воздушную петлю.

Пришивая пуговицу, подложить с изнаночной стороны блузы лоскут ткани.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

