

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из шерсти или смешанных волокон, например креп, габардин или папийон.

Вам необходимо: шерстной креп шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 3 пуговицы.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 2 детали
2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани: выкроить передние полотнища за вычетом ширины обтачек и заднее полотнище.

Из клеевой: укрепить прокладкой цельнокроеные обтачки передних полотнищ. Дополнительно приутюжить полосу прокладки шириной ок. 5 см вдоль верхних срезов полотнищ (полосы выкроить по форме срезов).

#### Описание работы:

1. Стачать боковые швы на юбке и на подкладке юбки.
2. Цельнокроеные обтачки передних полотнищ отвернуть на лицевую сторону, подкладку притачать к срезам обтачек, оставив внизу открытые участки длиной около 10 см.
3. Сколоть верхние срезы юбки и подкладки и стачать. Подкладку и обтачки отвернуть на изнаночную сторону.
4. Юбку подшить. По низу подкладки выполнить подгибку так, чтобы подкладка была на 2 см короче юбки. Стачать оставшиеся открытыми участки шва подкладки. Обтачки пришить к нижнему краю юбки.
5. В верхних уголках передних полотнищ по разметке обметать по петле. Пришить пуговицы в соответствующих петлям местах. Третью пуговицу пришить по разметке как декоративную.





ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

