

Рекомендации по выбору ткани: легкие эластичные ткани

Важно: юбка должна растягиваться в поперечном направлении, поэтому

Эластичные ткани, растягивающиеся в продольном направлении, раскраивать по поперечной нити, а эластичные ткани, растягивающиеся в поперечном направлении, раскраивать по долевой нити.

Вам необходимо: эластичный поплин, растягивающийся в продольном направлении шириной 140 см (раскрой производить по поперечной нити); эластичная подкладочная ткань в тон (раскрой производить по долевой нити); клеевая прокладка; потайная застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Пояс - 1 деталь
4. Передняя обтачка пояса - 1 деталь
5. Задняя обтачка пояса - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

- переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
- заднее полотнище - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: приутюжить полосы прокладки шириной по 1,5 см к полотнищам вдоль краев застежки на молнию.

Описание работы:

1. Стачать на переднем и заднем полотнищах вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины.



2. Стачать правый боковой шов.

3. Под левые боковые края полотнищ притачать потайную застежку-молнию: потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть линию шва между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия. Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченным "линиям швов", надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани:

Ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-Молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль второго края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-Молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы. Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Сколоть срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув свободный нижний конец застежки-молнии на припуски

На шов.

4. Стачать левый боковой шов между меткой разреза для застежки на молнию и меткой нижнего разреза, начав его максимально близко

К последним стежкам швов притачивания застежки-молнии.

5. Пояс притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва срезать до ширины 0,5 см и заутюжить на юбку. Юбку отстрочить

Близко к шву притачивания пояса.

6. На деталях края из подкладочной ткани стачать вытачки и правый боковой шов. На обтачках пояса стачать правый боковой шов. Обтачку пояса притачать к подкладке. Припуски шва заутюжить на подкладку.

Подкладку с притачанной обтачкой пояса наложить на юбку, лицевой стороной к лицевой стороне, и притачать к верхнему срезу пояса и левым боковым срезам до начала застежки на молнию, а затем строчить до шва притачивания подкладки близко к швам притачивания застежки-молнии. Припуски швов срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

7. Припуск на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Припуски вдоль нижнего разреза заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа юбки. По низу подкладки выполнить подгибку так, чтобы подкладка была на 2 см короче юбки. Подкладку

подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии. Ниже застежки на молнию подкладку подвернуть и пришить к припускам шва и припускам нижнего разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

