

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные, смесовые костюмные ткани.

Вам необходимо: шерстной креп шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка-молния; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Пояс - 1 деталь

Из подкладки:

- переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
- заднее полотнище - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой пояс.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеющиеся прокладки

Приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Стачать вытачки на передней и задней половинках юбки, заутюжить их к центру.

3. Стачать средний задний шов между метками разреза для застежки и шлицы. Края разреза приутюжить. Застежку - молнию притачать под края верхнего разреза так, чтобы зубчики не были видны.

4. Стачать боковые швы.

5. На подкладке стачать вытачки и швы. Подкладку вложить в юбку



Изнаночной стороной к изнаночной стороне, припуски на разрезе для застежки подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии, подкладку приметать к верхнему срезу юбки.

5. Пояс сложить вдоль посередине и обтачать концы и припуск под

Застежку. Внешнюю половинку пояса притачать к верхнему срезу юбки,

Внутреннюю половинку подвернуть и настроить в шов притачивания. Выметать петлю.

6. Юбку подшить. Цельновыкроенную обтачку шлицы (левое заднее полотнище) по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Продольную сторону припуска под шлицу (правое заднее полотнище) подшить как можно уже. Левое заднее полотнище отстрочить вверху шлицы наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

7. Подкладку подшить так, чтобы она была на 2 см короче юбки. Припуски разреза подвернуть и закрепить у шлицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

