

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из шерсти или смешанных волокон, например, креп, габардин или папийон.

Вам необходимо: тонкий креп-габардин шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; эластичная тесьма шириной 3 см и длиной 0,5 м; застежка-молния; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Пояс - 1 деталь
4. Деталь шлевок - 1 деталь

Из подкладки: детали переднего и задних полотнищ выкроить за вычетом ширины обтачки шлицы и припуска на подгибку.

Из клеевой: прокладка приутюживается на цельнокроеные обтачки шлицы и на пояс (кроме кулиски). Длина каждой боковой кулиски - соответственно от передней до задней вытачек.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на передней и задней половинках юбки, заутюжить их к центру.
2. Стачать задний средний шов между метками разреза для застежки и шлицы, стачать боковые швы. Втачать застежку - молнию.
3. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить.
4. Обтачку шлицы заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке. С лицевой стороны притачать припуск под шлицу, для чего левое заднее полотнище отстрочить от конца шлицы на 5 см вниз наискосок.
5. Стачать вытачки и швы, как на крае из основной ткани.



Припуски застежки - молнии отстрочить в край. Подкладку сложить с юбкой изнаночными сторонами внутрь, верхние срезы сметать.

6. Продольные стороны полоски шлевок заутюжить на 0,75 см вовнутрь, полоску отстрочить в край, разрезать на 4 равные части. Шлевки приметать к вытачкам по верхнему срезу юбки.

7. Пояс сложить лицом к лицу с верхним срезом юбки и притачать, оставляя на правом заднем крае пояса выступающим припуск под застежку. Концы пояса обтачать. Для кулиски отстрочить пояс вдоль шва притачивания между вытачками.

8. Эластичную тесьму разрезать на 2 части, вставить между вытачками и притачать к поясу, продолжая линию каждой вытачки, отрегулировав нужную длину. Оставшийся открытым нижний сгиб пояса настроить в шов притачивания. Пояс отстрочить по середине каждой кулиски между поперечными строчками, растягивая эластичную тесьму.

9. Открытые короткие стороны шлевок подвернуть и пришить к верхнему краю пояса. На левой стороне пояса выметать петлю, на правой стороне пришить пуговицу.

10. Подкладку подшить на 2 см короче юбки, срезы шлицы подвернуть и пришить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

