

Рекомендации по выбору материала: мягкие, хорошо драпирующиеся ткани, например, вискозные ткани, панбархат, а также плотные трикотажные полотна.

Вам потребуется: креп шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка - молния; 1 пуговица.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Передняя обтачка - 1 деталь со сгибом
4. Задняя обтачка - 2 детали
5. Переднее отлетное полотнище - 1 деталь

Из клеевой: обтачки.

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины.
2. Стачать средний задний шов, оставив сверху открытым разрез для застежки на молнию. Втачать застежку – молнию.
3. Припуск по верхнему срезу переднего отлетного полотнища заметать на изнаночную сторону. Припуски по левому и нижнему срезам полотнища заутюжить на изнаночную сторону. Передний нижний угол обработать конвертом. Полотнище отстрочить по левому и нижнему краям двойной иглой, а по верхнему срезу одной строчкой.
4. Переднее отлетное полотнище наложить изнаночной стороной на лицевую сторону переднего полотнища, сметать правые боковые срезы, при этом припуски по верхнему и нижнему срезам переднего



полотнища выступают за соответствующие края отлетного полотнища. Стачать боковые швы.

5. На обтачках стачать боковые швы. Обтачку сложить с юбкой лицевыми сторонами и притачать к верхнему срезу юбки, не прихватывая переднее отлетное полотнище. Припуски шва срезать близко к строчке, отвернуть на обтачку и настрочить в край. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к глубинам вытачек и припускам швов. Концы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии.

6. На переднем отлетном полотнище обметать петлю, на переднее полотнище пришить пуговицу в соответствующем петле месте.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

