

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище – 2 детали
3. Баска – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь
5. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой:

1. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка переднего полотнища – 1 деталь со сгибом



2. Подкладка заднего полотнища – 2 детали

3. Подкладка баски – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.

2. Стачать выточки на подкладке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез подкладки от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Стачать и обметать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку. Нижний припуск подкладки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

3. Стачать выточки на переднем и заднем полотнищах. Глубины заутюжить к центру. Обметать припуски среднего среза заднего полотнища. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Обметать нижний и средний задний срез баски подкладкой. Вывернуть баску на лицевую сторону и приутюжить. Заложить складки и скрепить их по верхнему срезу. Скрепите верхний срез юбки, баски и подкладки юбки.

6. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.

7. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Наметить и обметать петлю (на поясе). Пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

