

Рекомендации по выбору материала: мягкие, хорошо драпирующиеся ткани, например, вискозные ткани, креп, панбархат, а также плотные трикотажные полотна.

Вам потребуется: креп шириной 150 см; застежка - молния.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 2 детали
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Передняя обтачка - 1 деталь со сгибом
4. Задняя обтачка - 2 детали

Из клеевой: детали обтачек.

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линиям середины.
  2. Стачать передний средний шов, оставив внизу открытым разрез.
- Припуски шва разутюжить, припуски разреза заутюжить на изнаночную сторону.
3. Стачать средний шов спинки, оставив сверху открытым разрез для застежки на молнию.

4. Стачать боковые швы.

5. Застежку - молнию притачать так, чтобы зубчики не были видны.

6. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, передние уголки обработать конвертом. Юбку отстрочить вдоль переднего среднего шва и, не прерывая строчку, вдоль краев разреза и нижнего края на расстоянии 3 см двойной иглой.



7. На обтачках стачать боковые швы. Обтачку сложить с юбкой лицевыми сторонами и притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва срезать близко к строчке, отвернуть на обтачку и настрочить в край. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к глубинам вытачек и припускам швов. Концы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

