

Рекомендации по выбору материала: мягкие, хорошо драпирующиеся ткани, например вискозные ткани, креп, панбархат, а также плотные трикотажные полотна, например шерстяное джерси.

Все детали даны с припусками на швы

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Полочка-2 детали

Спинка - 1 деталь со сгибом

Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Воротник - 2 детали

Рукав-2 детали

Прокладка:

Подборт-2 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Воротник - 1 деталь

Описание работы:

Выполнить боковые швы, оставив внизу открытыми разрезы.

Выполнить плечевые швы.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках



- наискосок. Воротник вывернуть.

Обтачку горловины спинки притачать к подбортам, обратив внимание на контрольную метку. Нижний воротник втачать в горловину туники и, не прерывая строчку, втачать верхний воротник в горловины подбортов и обтачки. Припуски швов срезать близко к строчке и разутюжить. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к припускам плечевых швов.

Выполнить передний средний шов от метки разреза вниз до нижнего среза переда. Припуски шва разутюжить.

Воротник отстрочить двойной иглой по краю и, не прерывая строчку, отстрочить тунику вдоль краев переднего разреза.

Припуск на подгибку низа туники и припуски боковых нижних разрезов отвернуть на изнаночную сторону, уголки обработать конвертом. Тунику отстрочить вдоль краев боковых нижних разрезов по разметке и, не прерывая строчку, по нижнему краю на таком же расстоянии.

Выполнить швы рукавов. Припуск на подгибку низа каждого рукава отвернуть на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой. Рукава втачать, припосадив по окатам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

