

Рекомендации по выбору ткани: тонкое сукно, шерстяной креп, габардин.

Вам потребуется:

Габардин шириной 150 см; застежка – молния; 1 пуговица; клеевая прокладка.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Пояс - 1 деталь
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Средняя часть переднего полотнища - 1 деталь
4. Боковая часть переднего полотнища - 2 детали
5. Шлевка - 1 деталь

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой деталь пояса.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на задних половинках юбки, заутюжить их к центру.
2. Стачать задний средний шов между метками застежки - молнии и разреза, стачать боковые швы. Втачать молнию.
3. Припуски разреза заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
4. Пояс сложить лицом к лицу с верхним срезом юбки и притачать, оставляя на правом заднем крае пояса выступающим припуск под застежку. Концы пояса обтачать. Внутренние срезы пояса подвернуть и настрочить с лицевой стороны в шов притачивания. На левом конце пояса обметать петлю, на правом пришить пуговицу.
5. Подвернуть припуски длинных сторон детали шлевки и



отстрочить шлевку в край по длинным сторонам.

Разрезать деталь на части. Шлевки, подогнув, настрочить на пояс.

6. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

