

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани.

Вам потребуется: габардин шириной 150 см; 3 застежки – молнии; клеевая прокладка.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка переднего полотнища - 1 деталь
2. Обтачка заднего полотнища - 2 детали
3. Переднее полотнище - 1 деталь
4. Боковая часть переднего полотнища - 2 детали
5. Заднее полотнище - 2 детали
6. Долевик - 2 детали

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на заднем полотнище юбки, заутюжить их к центру.
2. Припуски на швы втачивания молнии на переднем полотнище и боковой части переднего полотнища отогнуть на изнаночную сторону. Между ними вложить молнию, оставив открытыми зубчики, и приметать. Под молнию подложить долевик и с лицевой стороны притачать молнию.
3. Стачать передний средний шов между метками застежки - молнии и разреза. Втачать застежку - молнию.
4. Припуски разреза заутюжит на изнаночную сторону и настрочить.
5. Стачать боковые швы юбки.



-
6. Стачать боковые срезы обтачек юбки. Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, обметать открытый срез. Передний средний шов обтачки подвернуть и пришить к тесьме молнии.
 7. Отстрочить швы притачивания бочков юбки на расстоянии 0.5 см.
 8. Подвернуть припуск на подгибку низа юбки и отстрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

