

Вам потребуется:

Плотная х/б ткань; подкладочная ткань; 1 застежка-молния; 1 пуговица

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1 - середина передней половинки юбки - 1 деталь со сгибом

2 - задняя половинка юбки - 2 детали

3 - верхняя часть бочка передней половинки юбки - 2 детали

4 - нижняя часть бочка передней половинки юбки - 2 детали

5 - пояс

Из подкладки:

5 - верхняя часть подкладки кармана - 2 детали

6 - нижняя часть подкладки кармана - 2 детали

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на задних половинках юбки, заутюжить к центру.
2. Обработать карманы юбки, соединить боковые и среднюю части передней половинки юбки
3. Стачать задний средний шов между метками разреза для застежки и шлицы, стачать боковые швы. Вшить молнию.
4. Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать короткие стороны и припуск под застежку. Внешнюю половинку пояса, сложив с юбкой лицевыми сторонами, пристрочить к верхнему срезу юбки, внутреннюю половинку - подвернуть и пришить к шву притачивания.



---

Пояс отстрочить в край. Прометать петлю для пуговицы.

5. Юбку подшить. Цельновыкроенную обтачку шлицы (левое заднее полотнище) по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Продольную сторону припуска под шлицу (правое заднее полотнище) подшить как можно уже. Левое заднее полотнище отстрочить вверху шлицы наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

