

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные или плотные шелковые ткани.

Вам потребуется: шелковый креп шириной 150 см; 1 застежка – молния; 3 пуговицы; клеевая прокладка.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище - 2 детали
2. Переднее полотнище - 2 детали
3. Пояс - 1 деталь
4. Обтачка - 2 детали

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой деталь пояса и обтачки.

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на передней и задней половинках юбки, заутюжить их к центру.
2. Стачать задний средний шов между метками застежки – молнии и разреза. Втачать застежку - молнию.
3. Припуски разреза заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
4. Обтачать переднее полотнище юбки обтачкой, разутюжить припуски, вывернуть и обметать открытый срез обтачки. Отстрочить на расстоянии 2. 0 см.
5. Стачать боковые швы юбки.
6. Наколоть пояс лицом к лицу на верхний срез юбки, притачать. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. Пояс лицом к лицу сложить на половину ширины, концы стачать. Пояс вывернуть, внутренний срез пояса подвернуть и приколоть так, чтобы внутренний край примерно на 2 мм заходил за шов притачивания. Настрочить внутренний край с лицевой стороны в шов притачивания пояса. На левой стороне пояса обметать петлю, на правой пришить пуговицу.



---

7. Подвернуть припуск на подгибку низа юбки и отстрочить. Пришить декоративные пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

