

короткое двубортное пальто

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани; облегченный драп, велюр.

Вам потребуется: пальтовая ткань шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 8 пуговиц; подплечники формы реглан.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из основной ткани:

Спинка - 1 деталь со сгибом

Полочка - 2 детали

Задняя часть рукава - 2 детали

Передняя часть рукава - 2 детали

Подборт - 2 детали

Отложной воротник - 2 детали со сгибом

Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Из подкладки:

Спинка - 1 деталь со сгибом за вычетом ширины обтачки горловины

Полочка - 2 детали за вычетом ширины подбортов

Задняя часть рукава - 2 детали

Передняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, воротника, обтачки горловины спинки, клапанов. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.



Описание работы:

1. Выполнить рельефный швы спинки и задних частей рукавов. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по спинке.
2. Деталь полочки притачать к передней части рукава. С лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по полочке.
3. Стачать плечевые швы и верхние швы рукавов.
4. Нижний воротник втачать в горловину спинки и полочки. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки.
5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника. Пальто чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки стачать между собой.
6. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Пальто подшить. Подборта пришить к подгибке низа пальто.
7. Рукава подшить.
8. Пришить подплечники.
9. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку подшить.
10. На правой полочке обметать петли. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

