

Внимание!

Все лекала даны с припусками на швы. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

1. Рамка кармана - 2 детали
2. Спинка - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
4. Полочка - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Рукав - 2 детали

Подкладка:

- 7*. Подкладка рукава - 2 детали
- 8*. Подкладка спинки - 2 детали
- 9*. Подкладка полочки - 2 детали
- 10*. Мешковина кармана - 2 детали

Внимание!

Лекала, помеченные * выкраиваются только из подкладочной ткани.

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины спинки, полочек.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке и полочках, стачать средний шов спинки.
2. На полочках выполнить прорезные карманы в рамку: с изнаночной стороны полочки приутюжить вверх разметки



кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Обтачку кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать по разметке кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками посередине, к концам строчек - наискосок. Припуски швов разутюжить. Обтачку отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. Мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на нижнюю обтачку, направив мешковину в вверх, и с лицевой стороны нижнюю обтачку пристрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Второй срез мешковины с изнаночной стороны полочки положить на карман и с лицевой стороны пристрочить в шов притачивания верхней обтачки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Стачать открытые срезы мешковин.

3. Стачать плечевые и боковые швы.
4. Стачать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки.
5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов и горловины, обтачать борта подбортами.
6. Подшить низ жакета.
7. Выполнить швы рукавов. Рукава втачать в проймы жакета, припосадив по окату.
8. Пришить подплечники.
9. Стачать вытачки на подкладке спинки и полочки, стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.
10. На правой полочке обметать петлю, на левую полочку пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

