

**Внимание!**

Все лекала даны с припусками на швы. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Основная ткань:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
4. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
6. Центральная часть полочки - 2 детали
7. Подборт, цельнокроеный с верхним воротником - 2 детали
8. Верхняя часть рукава - 2 детали
9. Нижняя часть рукава - 2 детали

Отделочная ткань:

10. Отделка воротника - 1 деталь со сгибом
11. Листочка - 2 детали

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины спинки, листочек.

**Описание работы:**

1. Выполнить средний и рельефные швы спинки.
2. Деталь листочки сложить по линии сгиба. Приметать нижние срезы листочки к верхнему срезу нижней боковой части полочки. Стачать шов нижней и верхней боковых частей полочки, одновременно притачивая листочку. Стачать рельефные швы полочек, прихватывая боковой срез листочки.



3. Стачать плечевые и боковые швы.

4. На верхний воротник, цельнокроеный с подбортами, настроить деталь из отделочной ткани. Выполнить средний шов воротника. Стачать плечевые швы полочки и обтачки горловины спинки. Рассечь припуски на швы. Нижний воротник втачать в горловину жакета, верхний воротник втачать в горловину обтачки. Припуски швов втачивания срезать близко к строчке и разутюжить.

5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы верхнего и нижнего воротника. Жакет чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Жакет подшить. Подборта пришить к подгибке низа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

