

Рекомендации по выбору ткани: тонкие драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон (креп-шифон, кошибо).

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Передняя половинка – 2 детали
4. Задняя половинка – 2 детали

#### Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на задней и передней половинках брюк. Заутюжить вытачки к центру.
2. Стачать, обметать и заутюжить боковые и шаговые швы.
3. Стачать средний срез брюк от верхнего переднего среза до задней надсечки под молнию. Шов



обметать и разутюжить.

4. На деталях полочки и спинки заложить и закрепить складки по намеченным линиям. Глубина складок заутюживаются к середине детали.
5. Обметать, подогнуть и настроить срезы проймы спинки. Стачать боковые швы, выравнивая их от линии низа. Швы обметать и заутюжить на спинку.
6. Притачать срез горловины спинки к цельнокроеной стойке. Шов обметать, одновременно обметывая срез проймы полочки. Шов заутюжить к стойке, срез проймы полочки подвернуть и настроить.
7. Обметать средние срезы спинки и верхний срез полочки.
8. Притачать верхнюю часть комбинезона к нижней. Шов обметать и заутюжить вниз. Приутюжить припуск под застежку в среднем шве.
9. Застёжку - молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики и притачать.
10. Подвернуть верхний срез полочки, захватывая тесьму молнии, и настроить.
11. Припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

