

Уровень сложности — высокий и предполагает наличие определенных профессиональных навыков.

Рекомендации по выбору ткани: креп (основная ткань), атлас (в тон крепа), велюр (в тон крепа).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

По замыслу автора подкладка изготавливается из атласа и в точности повторяет контур лекал верха. Деталь подкладки центральной правой части полочки выкраивается по лекалу левой части, т. Е. Без защипов. Внутренние детали передней и задней части воротника (нижние воротники), а также внутренние детали манжет выкраиваются из атласа.

**Раскрой** деталей верха:

Из крепа:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки левая - 1 деталь
4. Центральная часть полочки правая - 1 деталь
5. Боковая часть полочки - 2 детали



6. Передняя часть воротника – 2 детали

7. Задняя часть воротника – 1 деталь

8. Передняя часть рукава – 2 детали

8. Задняя часть рукава – 2 детали

Из велюра:

1. Манжета – 2 детали

2. Велюровый воротник – 2 детали

Из клеевой: центральные и боковые части спинки, боковые части полочки, передние и задние части воротника, внешние манжеты.

#### Описание работы:

1. Стачать центральные и боковые части спинки, а также средний шов. Швы разутюжить. Притачать задние части рукава, швы разутюжить. Притачать воротник (деталь из крепа). Шов заутюжить.

2. Стачать детали правой и левой полочек, формируя защипы на правой полочке. Притачать передние части рукава, швы разутюжить. Притачать воротник (деталь из крепа). Шов заутюжить.

3. Стачать плечевые швы и шов воротника. Швы разутюжить. Стачать боковые швы и швы рукавов. Швы разутюжить. Обработать манжеты и притачать манжеты к рукавам. Шов заутюжить.

4. Из крепа подкроить 2 воздушные петли и пришить их к срезу велюрового воротника. Стачать детали велюрового воротника по среднему срезу и обтачать углы. Стачать детали воротника из атласа, швы разутюжить. Обтачать воротник, вкладывая между деталями велюровый воротник. Детали вывернуть и приутюжить. Прикрепить угол велюрового воротника ко шву притачивания воротника из крепа к полочке.

5. Стачать детали подкладки. Обтачать пальто подкладкой. пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

