

Уровень сложности — высокий и предполагает наличие определенных профессиональных навыков.

Рекомендации по выбору ткани: креп (основная ткань), атлас (в тон крепа).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

По замыслу автора подкладка изготавливается из атласа и в точности повторяет контур лекал верха. Клеевым флизелином дублируются все детали верха.

Раскрой деталей верха:

Из крепа:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки левая - 1 деталь
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Вставка полочки - 1 деталь
6. Верхний воротник – 3 детали (из них 2 симметричные)
7. Нижний воротник – 1 деталь



8. Рукав – 2 детали

Из атласа:

1. Центральная часть полочки правая - 1 деталь
2. Кокетка спинки - 2 детали
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать кокетки спинки и полочки деталей верха и подкладки. Швы разутюжить. Обтачать кокетку подкладкой.
2. Стачать центральные и боковые части спинки, а также средний шов. Швы заутюжить.
3. Стачать детали правой и левой полочек. Стачать детали воротника по среднему срезу: правый и левый верхний воротник, верхний и нижний воротник. к правой полочке притачать нижний воротник по переднему вертикальному срезу. Обтачать нижний воротник верхним, детали вывернуть и приутюжить. Притачать воротник к спинке и полочке. Притачать кокетку к шву притачивания воротника.
4. Стачать детали рукава. Втачать рукава в проймы, припосадив по окату.
5. Стачать детали подкладки. Обработать петлю в рамку. Обтачать пальто подкладкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

