

Stoffempfehlung: Mikrofaser oder Fleece

Zutaten: Futterstoff, Vlieseline, Syntepon, Gummiband ca. 4,5 cm breit, 1 teilbarer Reißverschluss, 2 Reißverschlüsse für die Taschen, elastische Kordel, Paspelband, 4 Ösen, 4 Kordelstopper

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingsnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Zuschneiden:

1. Rückenteil - 1x
2. Rückwärtige Passe – 1x
3. Rückwärtiger Einsatz – 1x
4. Rückwärtiger Einsatz2 – 1x
5. Vorderteil – 2x
6. Vordere Passe – 2x
7. Vorderer Einsatz – 2x
8. Vorderer Einsatz2 – 2x

-
- 9. Mittleres Ärmelteil - 2x
 - 10. Ärmeleinsatz – 4x
 - 11. Kragen – 2x
 - 12. Manschette – 2x
 - 13. Besatz - 2x
 - 14. Patte – 2x
 - 15. Taschenbeutel groß -1x

Futterstoff:

- 1. Rückenteil Futter- 1x
- 2. Vorderteilfutter - 2x
- 3. Ärmelfutter – 2x
- 4. Taschenbeutel klein -1x

Nähen:

- 1. Die Pattentaschen fertig stellen.
- 2. Alle Teile mit Synteton verstärken.
- 3. Die Einsätze an die vorderen- und hinteren Passen nähen und dabei das Pasbelband zwischen die Nähte legen und mitfassen. Die Nähte nach oben bügeln und absteppen. Die mittleren Ärmelteile an die Passen nähen. Die Nähte in den Ärmel bügeln und absteppen. Die Einsetze2 an die vorderen- und hinteren Passen nähen, die Nähte noch oben bügeln und absteppen. Die Ärmeleinsätze an die Ärmel der Vorderteile und es Rückenteils nähen, die Nähte in die Jacke bügeln und absteppen. Die vorderen- und hinteren Passen Oberteile an die Vordereile und das Rückenteil nähen, die Nähte nach unten bügeln und absteppen. Die Schulternähte schließen, nach hinten bügeln und absteppen. Die Ärmel- und Seitennähte durchgehend schließen, die Nähte bügeln. Den Unterkragen in die Jacke nähen.
- 4. Die Manschetten und das Gummiband zu einem Ring zusammennähen. Das Gummiband gedehnt in die Manschetten nähen. Zwei mal absteppen. Die Manschetten an die Ärmel nähen.
- 5. Die Futterteile zusammennähen. Die Besetze an das Futter nähen, alle Nähte bügeln. Den Oberkragen in das Futter einnähen. Den Reißverschluss zwischen Jacke und Futter einsetzen. Die Jacke rundherum verstürzen, bügeln und auf rechts wenden. Die Futterärmel an die Manschetten nähen.
- 6. Den Saum erst 1 cm dann 3 cm nach innen bügeln. Die Ösen in den Saum einarbeiten. Das Futter in den Saum legen und den Saum absteppen, dass ein Durchzugstunnel entsteht. Den Rest der Jacke absteppen.
- 7. Den Rest der Jacke absteppen und die Jacke bügeln.
- 8. Die Kordel durch den Tunnel der Kapuze und des Saumes ziehen und mit den Kordelstopfern fixieren.

