

Stoffempfehlung: Mikrofaser oder Fleece

Zutaten: Futterstoff, Vlieseline, Syntepon, Pasbelband, Gummiband ca. 4,5 cm breit, 1 teilbarer Reißverschluss, 2 Reißverschlüsse für die Taschen, elastische Kordel, 4 Ösen, 4 Kordelstopper

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzelleinen muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.



Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingsnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.

Zuschneiden:

1. Rückenteil - 1x
2. Rückwärtige Passe – 1x
3. Rückwärtiger Einsatz – 1x
4. Seitliches Rückenteil – 2x
5. Vorderteil – 2x
6. Vordere Passe – 2x
7. Vorderer Einsatz – 2x
8. Seitliches Vorderteil – 2x
9. Mittleres Ärmelteil - 2x

-
- 10. Unterärmel - 4x
 - 11. Kragen – 2x
 - 12. Manschette – 2x
 - 13. Besatz - 2x
 - 14. Taschenbeutel groß -1x

Futterstoff:

- 1. Rückenteil Futter- 1x
- 2. Vorderteilfutter - 2x
- 3. Ärmelfutter – 2x
- 4. Taschenbeutel klein -1x

Nähen:

- 1. Die Tascheneingriffe mit Vlieseline verstärken. Pattentaschen mit Reißverschluss fertig stellen. Die vorderen Seitenteile an die Vorderteile nähen und die Taschenbeutel schließen
- 2. Alle Teile mit Synpeton verstärken.
- 3. Die seitlichen Rückenteile an das Rückenteil nähen, die Nähte zur Mitte bügeln und absteppen. Die Passen an das Rückenteil und die Vorderteile nähen.
- 4. Die Unterärmel an die Seitenteile des Rückenteils und der Vorderteile nähen. Die Schulternähte schließen, nach hinten bügeln und absteppen. Die mittleren Ärmelteile an die Passen nähen, die Nähte in die Jacke bügeln und absteppen
- 5. Die Passen samt Ärmelteil an das Vorderteil mit den Ärmel nähen und dabei das Pasbelband zwischen die Nähte legen und mitfassen. Das Selbe mit dem Rückenteil machen. Die Nähte nach unten bügeln und absteppen. Die Nähte der Armlöcher in die Jacke bügeln und absteppen. Die Ärmel- und Seitennähte durchgehend schließen.
- 6. Die Futterteile zusammennähen und in einem Ärmel eine Wendeöffnung lassen. Die Besetze an das Futter nähen. Den Oberkragen in das Futter einnähen.
- 7. Die Manschetten und das Gummiband zu einem Ring zusammennähen. Das Gummiband gedehnt in die Manschetten nähen. Zwei mal absteppen. Die Manschetten an die Ärmel nähen.
- 8. Den Reißverschluss zwischen Jacke und Futter einsetzen. Die Jacke rundherum verstürzen, bügeln und auf rechts wenden. Die Futterärmel an die Manschetten nähen.
- 9. Den Saum erst 1 cm dann 3 cm nach innen bügeln. Die Ösen in den Saum einarbeiten. Das Futter in den Saum legen und den Saum absteppen, dass ein Durchzugstunnel entsteht. Den Rest der Jacke absteppen.
- 10. Die Kordel durch den Tunnel der Kapuze und des Saumes ziehen und mit den Kordelstopfern fixieren.
- 11. Den Rest der Jacke absteppen und die Jacke bügeln.

