

Stoffempfehlung: Jerseystoff

Zutaten: Vlieseline, 3 Knöpfe

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Zuschneiden:

1. Rückenteil 1x
2. Vorderteil - 1x
3. Ärmel -2x
4. Kragen – 1x
5. Manschette -2x
6. Patte -1x
7. Großes Futter -1x
8. Kleines Futter -1x

- 9. Blende -1x
- 10. Blende -1x

Nähen:

1. Die Patte mit Vlieseline Verstärken und die Pattentasche fertig stellen.
2. Die Schulternähe schließen, nach hinten bügeln und absteppen.
3. Die Ärmel einsetzen, nach oben bügeln und absteppen.
4. Die Manschetten gleichmäßig an die Ärmel nähen.
5. Den Kragen verstürzen, nach außen wenden, bügeln und absteppen.
6. Die vordere Knopfleiste herstellen. Den Kragen in den Halsausschnitt nähen.
7. Die Ärmel- und Seitennähte durchgehen schließen. Die Manschetten absteppen.
8. Den Halsausschnitt mit einem elastischen Doppelstich absteppen.
9. Den Saum nach innen bügeln und zwei mal absteppen.
10. Knopflöcher in die linke Knopfleiste machen, die Knöpfe annähen.
11. Die Jacke fertig bügeln.

