

Stoffempfehlung: Mikrofaser

Zutaten: Futterstoff, Vlieseline, Syntepon, Gummiband ca. 5,5 cm breit och 4,5 cm breit, 1 teilbarer Reißverschluss, 2 Reißverschlüsse für die Taschen

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rückenteil - 1x
2. Rückwärtige Passe – 1x
3. Vorderteil – 2x
4. Rechte vordere Passe - 1x
5. Linke vordere Passe – 1x
6. Linkes Vorderteil – 1x
7. Rechtes Seitenteil – 2x
8. Linkes Seitenteil – 2x
9. Mittleres Ärmelteil – 2x
10. Linkes unteres Ärmelteil – 2x
11. Rechtes Ärmel Untereil – 2x
12. Rechter Ärmel Einsatz – 2x
13. Kragen – 2x
14. Manschette – 2x
15. Besatz - 2x
16. Taschenbeutel groß -1x
17. Bund – 1x
18. Bundblende -2x



Futterstoff:

1. Rückenteil Futter- 1x
2. Vorderteilfutter - 2x
3. Ärmelfutter – 2x
4. Taschenbeutel klein -1x

Nähen:

1. Die Pattentaschen fertig stellen.
2. Alle Teile mit Synpeton verstärken.
3. Die rückwärtige Passe an das Rückenteil nähen. Das linke und das rechte Seitenteil an das Rückenteil nähen, die Nähte bügeln. Die rechte vordere Passe an das Vorderteil nähen. Das rechte Seitenteil an das Vorderteil nähen, die Nähte bügeln. Die linke vordere Passe an das linke Vorderteil nähen. Das linke Seitenteil an die linke vordere Passe nähen, die Nähte bügeln. Die Schulternähte schließen, nach hinten bügeln und absteppen.
4. Das linke untere Ärmelteil an das mittlere Ärmelteil nähen. Den rechten Ärmeleinsatz an das mittlere Ärmelteil nähen. Das rechte Ärmelunterteil an den rechten Ärmeleinsatz nähen, die Nähte bügeln. Die Ärmel an die Jacke nähen, die Nähte in die Jacke bügeln und absteppen. Die Ärmel- und Seiten nähte durchgehend schließen. Den Unterkragen in einnähen.
5. Die Futterteile zusammennähen und in einem Ärmel eine Wendeöffnung lassen. Die Besetze an das Futter nähen. Den Oberkragen in das Futter einnähen.
6. Das Gummiband gedehnt in die Manschetten einnähen und absteppen. Die Manschettenblende mit Vlieseline verstärken. Das Klettband an die Manschettenblende und an die Patte nähen. Die Manschetten mit der Manschettenblende verstürzen und die Patte in die Naht von innen dazwischen legen. Die Manschette nach außen wenden und an die Ärmel nähen.
7. Den Reißverschluss zwischen Jacke und Futter einsetzen. Die Jacke rundherum verstürzen und bügeln. Das Futter an die Manschetten nähen und durch die Öffnung im Ärmel wenden. Die Öffnung zunähen.
9. Den Rest der Jacke absteppen und die Jacke bügeln.

