

Stoffempfehlung: Jerseystoff

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Zuschneiden:

1. Rückenteil 1x
2. Obere Vorderteil - 1x
3. Vorderer Einsatz groß – 1x
4. Vorderer Einsatz klein – 1x
5. Vordere Unterteil- 1x
6. Ärmel– 2x
7. Kragen – 1x

Nähen:

1. Nähe den vorderen großen Einsatz and das obere Vorderteil, bügele die Nähte in das Vorderteil.

2. Nähe den vorderen kleinen Einsatz an den vorderen großen Einsatz, bügele die Nähte in Richtung des Vorderteils.
3. Nähe das vordere Unterteil an vorderen kleinen Einsatz, bügele die Nähte in Richtung des Vorderteils.
4. Die Schulternähte schließen.
5. Die Ärmel einsetzen und die Nähte bügeln und absteppen.
6. Den Kragen zum Ring schließen und zusammennähen. Den Kragen an das T-shirt nähen.
7. Säume und Ärmelsäume umbügeln und absteppen.
8. Das T-shirt fertig bügeln.

