

Stoffempfehlung: Mikrofaser

Zutaten: Futterstoff, Syntepone, Vlieseline, 1 teilbarer Reißverschluss, 2 Reißverschlüsse für die Taschen, Gummiband ca. 4,5 cm breit, Klettband

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.



**Zuschneiden:**

1. Mittleres Rückenteil - 1x
2. Seitliches Rückenteil- 2x
3. Rückwärtige Passe -1x
4. Mittleres Vorderteil - 2x
5. Seitliches Vorderteil -2x
6. Vordere Passe -2x
7. Mittlerer Ärmel - 2x
8. Unterärmel -4x
9. Oberkragen - 1x
10. Unterkragen - 1x
11. Oberkragen Blende 1x
12. Vordere Blende 4x
13. Rückwärtiger Halsausschnitt Besatz -1x
14. Windschutzblende -2x
15. Manschette – 2x
16. Manschettenblende -2x
17. Patte -2x

18. Patte – 2x (Passpel)
19. Besatz -2x
20. Unterer Taschenbeutel - 4x
21. Innere Taschenbeutel groß -1x

Futterstoff:

1. Vorderteilfutter - 2x
2. Rückenteil Futter- 1x
3. Ärmelfutter - 2x
4. Innere Taschenbeutel klein -1x

**Nähen:**

1. Die vordere Blende an einer langen Seite zusammen nähen und auf rechts wenden, bügeln und absteppen. Die vorderen Blenden auf das Vorderteile legen und annähen, gleichzeitig den unteren Taschenbeutel unter die Blende legen und mit annähen. Den anderen unteren Taschenbeutel an das seitliche Vorderteil nähen. Die seitlichen Vorderteile an die Vorderteile nähen und gleichzeitig die Taschenbeutel schließen. Die Naht absteppen.
2. Die Rückenteile, Vorderteile, Seitenteile, Passen, Windschutzblende, Ärmel und Oberkragen mit Syntepone verstärken.
3. Die Pattentaschen fertig stellen.
4. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen, die Nähte zur Mitte bügeln und absteppen. Die rückwärtige Passe an das mittlere Rückenteil nähen, die Nähte nach unten bügeln und absteppen. Die Unterärmel an die mittleren Ärmel nähen, die Nähte bügeln und absteppen. Die Schulternähte schließen, nach hinten bügeln und absteppen. Die Ärmel einsetzen, die Nähte in die Jacke bügeln und absteppen. Die Ärmel- und Seitennähte durchgehend schließen.
5. Die Futterteile zusammennähen und die Besätze an das Futter nähen. Den Oberkragen an das Futter nähen.
6. Das Gummiband gedehnt in die Manschetten einnähen und absteppen. Die Manschettenblende mit Vlieseline verstärken. Das Klettband an die Manschettenblende und an die Patte nähen. Die Manschetten mit der Manschettenblende verstürzen und die Patte in die Naht von innen dazwischen legen. Die Manschette nach außen wenden und an die Ärmel nähen.
7. Den Reißverschluss zwischen Jacke und Futter einsetzen. Die Jacke rundherum verstürzen, bügeln und wenden.
8. Das Futter an die Manschetten nähen. Den Saum erst 1 cm dann 3 cm nach innen bügeln, das Futter in den Saum legen und den Saum absteppen. Den Rest der Jacke absteppen.
9. Das Klettband an die Windschutzblende nähen. Die Windschutzblende verstürzen, bügeln und absteppen. Die Windschutzblende an die linke Seite der Jacke nähen. Den Klettverschluss an die andere Seite der Jacke nähen.

10. Die Jacke fertig bügeln.

