

Stoffempfehlung: dicke Jerseystoffe, Sweatshirt - Stoffe

Zutaten: Kordel, 2 Kordelstopper

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Zuschneiden:

1. Vorderteil - 1x
2. Oberer vorderer Einsatz - 1x
3. Mittlerer vorderer Einsatz - 1x
4. Unterer vorderer Einsatz - 1x
5. Rückenteil - 1x
6. Oberer rückwärtiger Einsatz - 1x
7. Mittlerer rückwärtiger Einsatz - 1x
8. Unterer rückwärtiger Einsatz - 1x
9. Oberes Ärmelteil - 2x
10. Oberer Ärmelinsatz - 2x
11. Mittlerer Ärmelinsatz - 2x
12. Unterer Ärmelinsatz - 2x
13. Kragen - 1x

Nähen:

1. Die vorderen Einsätze in der Reihenfolge zusammennähen und dann an die Vorderteile nähen.
2. Die rückwärtigen Einsätze in der Reihenfolge zusammennähen und dann an die Rückenteile nähen.
3. Die Ärmelinsätze in der Reihenfolge zusammennähen und dann an die Ärmelteile nähen.
4. Die Schulternähte schließen.
5. Die Ärmel einsetzen.
6. Die Seiten- und Ärmelnähte bis zu den Schlitzpasszeichen durchgehend schließen.
7. Die Ösen in den Kragen einarbeiten.
8. Den Kragen zum Ring schließen und zusammennähen. Dann links auf links aufeinanderlegen und die obere Kante für einen Durchzugstunnel absteppen. Den Kragen an das Sweatshirt nähen.
9. Die Ärmel umsäumen und dabei auch die Schlitz absteppen. Den Saum umbügeln und absteppen.
10. Die Kordel in den Tunnel einziehen und mit den Kordelstoppfern fixieren.

