

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной (флис, полартек, джерси).

А также вам потребуется: клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа изделия и низа рукавов – 2. 5См, на подгибку верхней части рукава – 4см, остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 1 деталь

Нижняя часть полочки – 1 деталь

Спинка - 1 деталь

Нижняя часть спинки – 1 деталь

Верхняя часть рукава - 2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Воротник - 1 деталь

Листочка - 2 детали

Большая мешковина - 2 детали

Малая мешковина - 2 детали



Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

#### Описание работы:

**Внимание!** перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо воротник проходила голова.

\*карманы с листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. На лицевую сторону нижней части полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана.

\*сборка верха. Притачать нижние части к полочке и к спинке. Отстрочить швы притачивания. Стачать плечевые срезы. Втачать верхние части рукавов в открытую пройму. Отстрочить по пройме швы втачивания рукавов. стачать боковые швы и швы рукавов, оставляя не стачанными участки разрезов.

\*обработка рукава. Стачать нижнюю часть рукава. Заутюжить припуск верхней части рукава. Притачать к срезу припуска нижнюю часть рукава. Проложить отделочную строчку на 3 см от подгибки верхней части рукава.

\*стачать воротник в кольцо. Сложить пополам. Втачать воротник в горловину, растягивая срез воротника и располагая шов стачивания воротника у левого плечевого среза. Отстрочить шов втачивания воротника растяжимой строчкой.

\*заутюжить подгибку низа и рукавов. Отстрочить низ изделия, разрезы и низ рукавов.

\*отутюжить куртку в готовом виде.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

