

Vestido Bautismal - Patrón de costura #7139

Recomendaciones sobre la tela: seda, satín, atlas - para la capa inferior, guipur - para la capa superior de la falda y la manga.

Usted también necesitará: cremallera invisible; cinta al bias (se menciona la longitud aproximada en el patrón de costura de la falda delantera).

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura en el dobladillo de la falda, dobladillo de la manga, escote - 0 cm; margen de costura en la sisa y la cabeza de la manga - 0.7 cm.

¡Atención! En caso de que esté confeccionando esta prenda para una muñeca, tenga en cuenta que los brazos de las muñecas no se doblan. Por lo tanto, debe ingresar una circunferencia de busto más grande en todas las prendas sin cierre en el centro de arriba a abajo.



Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Delantero – 1 pieza
2. Espalda – 2 piezas
3. Falda delantera – 1 pieza
4. Falda trasera – 2 piezas

Guipur:

1. Manga – 2 piezas
2. Falda delantera – 1 pieza
3. Falda trasera – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Coser las costuras laterales de la falda superior, rematar las costuras y planchar hacia atrás. Coser las costuras laterales de la falda inferior, rematar las costuras y planchar hacia atrás.
2. Sujete con alfileres la falda superior a la falda inferior a lo largo del borde superior a 0,5 cm desde el borde.
3. Rematar los bordes laterales y los bordes de los hombros en el delantero y en la espalda. Coser y planchar las costuras laterales y las costuras de los hombros abiertas.
4. Juntar con alfileres el corpiño y la falda del vestido lados derechos juntos, haciendo coincidir costuras laterales, y coser. Rematar la costura y planchar hacia arriba.
5. Rematar el borde central del vestido, coser hasta la marca para la cremallera y planchar la costura abierta, planchando la raja para cremallera. Coser una cremallera en el borde central del vestido.
6. Doblar la cinta al bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera, planchar y coserlo al borde del cuello en el delantero y la espalda.
7. Coser la cinta al bias al borde inferior de la manga (sujetar con alfileres la cinta al bias por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el revés y pespuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue). Coser y rematar la costura de la manga. Coser una puntada ancha y recta de acuerdo con las marcas. Hacer fruncidos en tela a gusto, distribuyendo fruncidos uniformemente a lo largo del borde. Doblar la cinta al bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Colóquelo en la línea de costura fruncida y pespuntear de dos lados. Atar los lazos con los extremos sueltos.
8. A lo largo de la cabeza de la manga, a 0,5 cm desde el borde coser una puntada larga (de marcado a marcado). Hacer fruncidos en la tela para lograr el largo requerido. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas, distribuir los fruncidos de tela de manera uniforme.
9. Rematar el borde inferior de la falda inferior, planchar sobre el revés y pespuntear. Coser la cinta al bias al borde inferior de la falda superior (sujetar la cinta al bias al borde desde el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue).

10. Coser una puntada recta ancha en la parte superior de la falda de acuerdo con las marcas y hacer fruncidos, distribuyéndolo uniformemente a lo largo del borde. Doblar la cinta al bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujete con alfileres la cinta al bias en la línea de puntada fruncida y pespuntear de dos lados. Atar los lazos con los extremos sueltos.

Dibujo técnico:

